

Przezroczysty syfon suchy do odprowadzania skroplin Ø32 / Ø40

- **Średnica przyłączy:** Ø 32 mm / Ø 40 mm (kielichy wlotowe i wylotowe)
- **Wymiary wariantu Ø32:** Dł. 110 x Gł. 42 x Wys. 65 mm
- **Wymiary wariantu Ø40:** Dł. 157 x Gł. 60 x Wys. 65 mm (lub Wys. 90 mm w zależności od obudowy)
- **Materiał:** Przezroczyste tworzywo sztuczne (Transparent plastic)
- **Przepływ (Flow rate):** 60 ml/min
- **Zakres temperatur pracy:** 0°C / +50°C
- **Pozycja montażu:** Pozioma
- **Wersja:** Z wyjmowaną pokrywą inspekcyjną, sucha blokada zapachów
- **Numer katalogowy / Kod modelu:**
(Ø 32 mm)11126008/(Ø 40 mm)SCC300001



Nr kat.	Nazwa
11126008	Przezroczysty syfon suchy do odprowadzania skroplin Ø32
SCC300001	Przezroczysty syfon suchy do odprowadzania skroplin Ø40

Wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, syfon umożliwia natychmiastową kontrolę wzrokową czystości przepływu. Konstrukcja chroni pomieszczenia przed cofaniem się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji oraz zapobiega przedostawaniu się owadów przez przewody skroplinowe, nawet gdy instalacja nie jest używana przez dłuższy czas. Produkt doskonale sprawdza się w systemach klimatyzacji VRV i VRF.