

Syfon membranowy Green Drain

Z blokadą antyzapachową(membrana), montowany bezpośrednio do rury na wcisk.

Specyfikacja Techniczna:

Materiał obudowy: ABS

Membrana: Silikon



Model	Nr Kat.	Rozmiar rury(mm)	Wysokość(mm)	L/M
GD 1.25	8125	32	26	11,4
GD 1.5	815	38	28	23
GD 2	820	50-58	51	45,4
GD 3	830	75-85	51	128,7
GD 3/3.5	830/35	80-89	51	128,7
GD 3.5	835	89-100	51	193
GD 3.5/4	835/40	88-102	51	193
GD 4	840	102-110	51	276,3
GD 5	850	120-135	51	315
GD 6	860	150-156	51	>315

Syfon montowany w rurze na wcisk, doskonale uszczelnia odpływy podłogowe chroniąc użytkowników przed przedostawaniem się patogenów, owadów, gazów kanalizacyjnych oraz czynników chorobotwórczych. Rama wykonana z tworzywa ABS, posiada klapkę uszczelniającą z gumy silikonowej z czterema elastycznymi wargami gwarantującymi szczelność oraz łatwość montażu poprzez prawidłowe przyleganie wewnątrz rury. Kolejną zaletą syfonów Green Drain jest to, że odpływ otwiera się umożliwiając odprowadzenie wody, po czym zamyka membranę po ustaniu działania naporu cieczy. Nasze syfony znajdują zastosowanie zarówno w nowym budownictwie jak i w obiektach rewitalizowanych. Pożegnaj nieprzyjemne zapachy z kanalizacji stosując nasze syfony.