

## Syfon membranowy Green Drain.

Z blokadą antyzapachową (membrana), montowany bezpośrednio do rury na wcisk.

### Specyfikacja Techniczna:

**Materiał obudowy:** ABS

**Membrana:** Silikon



Model	Nr Kat.	Rozmiar rury(mm)	Wysokość(mm)	L/M
GD 1.25	8125	32	26	11,4
GD 1.5	815	38	28	23
GD 2	820-UK	50-58	51	45,4
GD 3	830-DE	75-85	51	128,7
GD 3.5	835-DE	89-100	51	193
GD 4	840-DE	102-110	51	276,3
GD 5	850	120-135	51	315

Syfon montowany w rurze na wcisk, doskonale uszczelnia odpływy podłogowe chroniąc użytkowników przed przedostawaniem się patogenów, owadów, gazów kanalizacyjnych oraz czynników chorobotwórczych.

Rama wykonana z tworzywa ABS, posiada kłapkę uszczelniającą z gumy silikonowej z czterema elastycznymi wargami gwarantującymi szczelność oraz łatwość montażu poprzez prawidłowe przyleganie wewnątrz rury.

Kolejną zaletą syfonów Green Drain jest to, że odpływ otwiera się umożliwiając odprowadzenie wody, po czym zamyka membranę po ustaniu działania naporu cieczy.

Nasze syfony znajdują zastosowanie zarówno w nowym budownictwie jak i w obiektach rewitalizowanych.

Pożegnaj nieprzyjemne zapachy z kanalizacji stosując nasze syfony.