



## Mata uszczelniająca MU

Wodoszczelna i paroizolacyjna mata uszczelniająca

Kolor: niebieski

Szerokość: 1 m

Długość rolki: 15m lub 30m

Odporność na temperatury: -30°/+90°

Klasyfikacja ogniowa według DIN EN 4102: B2

Szczelność > 1,5 bar

## Właściwości

Uniwersalna, wodoszczelna folia z modyfikowanego polietylenu, obustronnie laminowana fizeliną polipropylenową zapewnia doskonałe połączenie z hydroizolacjami i klejami do okładzin. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie dzięki czemu redukuje naprężenia lub odkształcenia w konstrukcji np. powstałe rysy w podłożu. Produkt odporny na działanie środków chemicznych i alkaliów. Mata uszczelniająca MU nie przepuszcza pary wodnej. Produkt nie wymaga oznaczenia jako substancja niebezpieczna. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed długotrwałym promieniowaniem słonecznym.

## Zastosowanie

Uniwersalna mata uszczelniająca MU w połączeniu ze środkiem gruntującym oraz hydroizolacją skutecznie zabezpiecza powierzchnię przed wodą i wilgocią. Nadaje się do stosowania na ścianach i podłogach jako uszczelnienie pomieszczeń mokrych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do stosowania wewnątrz (łazienki, prysznice toalety, kuchnie, pomieszczenia sanitarne) jak i na zewnątrz (tarasy i balkony), na takich podłożach jak: tynki cementowo - wapienne, anhydrytowe i gipsowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, jastrych, masy samo-poziomujące, płyty gipsowo-kartonowe itp.